

بسمه تعالی

فَالْكُتُورِ فَرْوَشْ تَجْهِيزَاتْ وَ ماشين آلات

مشخصات فروشنده :

نام ،آدرس و شماره تماس شرکت تامین کننده یا وارد کننده و کارخانه

سانده ماشین آلات را میتوانید از سایت www.salinam.com واژ دسته

بندی ماشین آلات خط تولید دریافت کنید.

شرح محصول : لیست تجهیزات لازم برای اسنسن گیری و تولید عرقیات
انواع گل و گیاهان، استخراج عصاره و ماده موثره گیاهان و روغن معطر
و گلاب

تاریخ به روز رسانی : سال ۱۴۰۳

شرح قیمت پیش خاکتور

ردیف	تجهیزات	توضیحات	کاربرد، تعداد	قیمت (میلیون ریال)
	سیستم کامل چند کاره عصاره و اسانس ۲۵۰ لیتری	برای اسانس گیری و تولید عرقیات انواع گل و گیاهان، استخراج عصاره و ماده موثره گیاهان و روغن معطر و گالب		۶,۲۰۰
	دیگ سه جداره عصاره به تنها بی، بدون فیلتر، تقطیر و روغن ۲۵۰ لیتری (استاتیک)	سیستم توانایی تولید ۱ بج طی هر ۰ تا ۲۶ ساعت کاری را دارد. در مورد گل محمدی بطوط مثال میزان آب (زم) (چنانچه حال آب باشد) ۳ تا ۰ برابر وزن گل است. یعنی بطوط مثال به ۰۶ کیلو گل تا ۱۰۶ کیلوگرم آب اضافه میشود و سیستم مناسب برای بج ۰۶ کیلویی تا ۳۶۶ تا ۱۰۶ لیتری میباشد. از ۰ کیلو گل محمدی بطوط تقریبی یک گرم اسانس روغنی بدست می آید.		۴,۲۰۰
۱	دیگ عصاره MFE گیری	مخزن اصلی عصاره گیری با استانداردهای HACCP-CE-GMP و مخازن تحت فشار ساخته شده است واز داخل و بیرون با ۲۰۶ گرین کامال پولیش و براساس استانداردهای GMP می باشد. سیستم شامل مخزن دو جداره اصلی و دریچه تخلیه می باشد. سیستم کامل دارای کندانسور، کولر و سپراتور آب و روغن و فیلتر است.		۸,۰۰۰
	دیگ عصاره، بدون فیلتر، تقطیر و روغن ۵۰۰ لیتری (استاتیک)			۵,۷۰۰
	سیستم کامل چند کاره عصاره و اسانس ۲۰۰۰ لیتری			۱۳,۲۰۰
	سیستم کامل چند کاره عصاره و اسانس			۲۳,۰۰۰

			دینامیک لیتری	۵۰۰۰	
۱۸۰۰	برای عصاره گیری از گیاهان بکمک حلل	مخزن اصلی عصاره گیری از جنس استنلس استیل منطبق با استانداردهای صنایع غذایی و دارویی است واژ داخل و بیرون با ۲۰۶ گرین کمال پولیش می شود. سیستم شامل مخزن دو جداره و دریچه تخلیه مواد جامد می باشد. ارتفاع کل مخزن ۱۶۶۶ میلیمتر قطر آن ۱۶۰ میلیمتر ضخامت جداره داخلی ۰ و جداره خارجی ۳ میباشد. وزن تقریبی مخزن ۴۶۶ کیلوگرم است.	۱- مخزن عصاره گیری (استاتیک) ۳ جداره	۵۰۰ لیتری	۲
۲۰۰۰	یک دستگاه	از ورق ۳ استنلس استیل ۳۲۰ به قطر ۲۰۰۶ و ارتفاع ۱۷۶۶ بوزن ۰۱۶ کیلوگرم و کلیه جوشها با آرگون یا SMAW و کلیه سطوح داخلی و خارجی کمال پولیش می شود .) تا ۲۰۶ گرین (.) مخزن دارای دریچه منتهول از نوع کامال سیل با خروجی میباشد .	مخزن ذخیره ۵۰۰۰ لیتری	۵۰۰۰ لیتری	۳
۲۰۰۰	یک دستگاه	بطری شوی . نازله تمام اتوماتیک برای شستشوئی جار و بطري از جنس پالستیک یا شیشه ای . اپراتور ظررو را در ابتدای کانوایر قرار می دهد و ماشین پس از متوقف کردن ظررو . عردد ظرر را گرفته و برا دوران ۲۰۶ درجه از روی کانوایر حرکت میدهد و روی نازلهای پاشش قرار میدهد . ظررو با فشرار آب داخلی یوک مخزن استنلس استیل که توسط یک پمپ سانتریفیوژ استنلس استیل تامین میشود شستشو شرده و مدرداً بره روی کانوایر بر میگردد. در مسیر سیرکوالسیون آب از فیلتر PP برای فیلتراسیون ذرات جامد استفاده میشود . آب داخل وان پس از یک یا دو شیفت کار تخلیه و مددداً وان با آب پر میشود. بصورت سفارشی امکان اضافه نمودن المتن حرارتی روی وان برای گرم کردن آب نیز میباشد.	RIN6	۵۰۰۰ لیتری	۴
۱۶۰۰	یک دستگاه	شش نازله تمام اتوماتیک برای پر کردن بطري از قرادار اسرت مایعات رقیق مانند آب، عرقیات یا شیر را داخل بطري و تا زیر رزوه درب آن پر کند . نازلها هنگام پر کردن داخل ظر قرار می گیرند و صر نظر از حدم ظر قبل از آنکه کلیه ظر کامال پر شوند ظر جدید زیر نرازل منتقل نمی شوند. سرعت ماشین بطور الکترونیکی و پیوسته قابل تغییر است. کلیه	برکن وزنی مایعات CW6000	CW6000	۵

		قسمتهای در تماس برا مرواد استنلس استیل و کلیه اتصالات بشکل مهله ماسووه و منطبق با استانداردهای صنایع غذایی مری باشد ماشین بطور استاندارد دارای ۳ متر کانوایر با بدنه استنلس استیل و موتور گیربکس مستقل برا تروان hp.05 ماشین همچنین دارای گلکتور استنلس استیل ۲۰۶ لیتری با کنترل سطح است. سرعت میانگین ۲۰۶ بطری یک لیتری در ساعت مصروف هوا فشرده ۷۰۶ لیتر در ساعت ابعاد بدون کانوایر ۰۶۶*۰۶۶*۰۶۶		
۱۰۵۰۰	یک دستگاه	برای دربندی تمام اتوماتیک ظرو پت، شامل کاسه روتاری و شوت برای انتقال اتوماتیریک درب روی ظرور، اسپراکت برای انتقال ظرو از کانوایر زیر کله گی دربند مطابق بروشورپیوست ماشین به طور استاندارد دارای ۱ متر کانوایر با بدنه استنلس استیل و موتور گیربکس مستقل به توان hp.05 میباشد.	ماشین دربند تمام اتوماتیک CAPR بیچی	۶
۱۰۵۰۰	یک دستگاه	مناسب برای انواع ظرو گرد و شیشه ای ، پالستیکی و فلزی قابلیت تنظیم ساده برای انواع ظرو، دارای کاور استنلس استیل - هد لیبل زن با DC موتور، سنسور نوری - کنترل PLC . ماشین برای تولید متوسط مناسب می باشد. قابلیت تنظیم محل بر چسب با ارتفاع و زاویه - قابلیت قرار گرفتن در ادامه خطوط موجود .	ماشین بر جسب زنی پشت SAR	۷
۳۱۰	یک دستگاه	برای توزیع ظرو در ابتدای خط و جمع آوری آنها در انتهای خط. قطر میز یک متر و تمام قسمتهای در تماس با ظر آن از جنس استنلس استیل می باشد.	میز گردان پخش و جمع کننده	۸
۱۰۲۰۰	یک دستگاه	ظرفیت ۲۵۰ بسته در ساعت. وزن ۲۴۰ کیلوگرم	ماشین شیرینیک پک مدل SHN	۹

جهت بر آورد قیمت خط تولید کارخانه و کارگاه ، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ، خدماتی ، کشاورزی ، شیلات ، پزشکی ، ورزشی ، گلخانه ، مجتمع ، دامداری و ... در سایت زیر سفارش دهید استعلام قیمت توسط کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن انجام می شود .